


	PARAMETER	EHINHEIT	NATURAL 7 EVO6		NATURAL 12 EVO6	
Wärmeleistung am Feuerraum**	Pfoc	kW	7,6		12,2	
Nennwärmeleistung **	Pnom	kW	7,2		11,3	
Wärmeleistung an die Umgebung **	PSHnom	kW	7,2		11,3	
Wärmeleistung an Wasser **	PWnom	kW	-		-	
Wärmeleistung bei Teillast **	Part	kW	3,1		3,1	
Wärmeleistung an die Umgebung bei Teillast **	PSHpart	kW	3,1		3,1	
Wärmeleistung an Wasser bei Teillast **	PWpart	kW	-		-	
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung **	ηnom	%	94		93	
Effizienz bei thermischer Leistung unter Teillast**	ηpart	%	97		97	
Verbrauch bei Nennleistung**	-	Kg/h	1,6		2,6	
Verbrauch bei reduzierter Leistung**	-	Kg/h	0,7		0,7	
Tankinhalt (AIR-PLUS)	-	Kg	20	17	20	17
Tankinhalt (SUPREME AIR – SUPREME PLUS)	-	Kg	29	26	29	26
Saisonale Effizienz bei Nennwärmeleistung	ηS	%	81		81	
Energieeffizienzindex	EEI	-	124		123	
CO-Emissionen mit 13 % O2 bei Nennleistung **	COnom (13%O2)	mg/m³	27		99	
CO-Emissionen mit 13 % O2 bei Teillast**	COpart (13%O2)	mg/m³	267		267	
NOx-Emissionen mit 13 % O2 bei Nennleistung**	NOxnom (13%O2)	mg/m³	86		74	
NOx-Emissionen mit 13 % O2 bei Teillast**	NOxpart (13%O2)	mg/m³	98		98	
OGC-Emissionen mit 13 % O2 bei Nennleistung**	OGCnom (13%O2)	mg/m³	2		5	
OGC-Emissionen mit 13 % O2 bei Teillast**	OGCpart (13%O2)	mg/m³	6		6	
Partikelemissionen mit 13 % O2 bei Nennleistung**	PMnom (13%O2)	mg/m³	9		9	
Partikelemissionen mit 13 % O2 bei Teillast**	PMpart (13%O2)	mg/m³	19		19	
Mindestzug des Schornsteins bei Nennleistung	pnom	Pa	12		12	
Mindestzug des Schornsteins bei Teillast	ppart	Pa	12		12	
Maximal zulässiger Betriebsdruck des Wassers	pW	bar	-		-	
Wassergehalt des Geräts	l	-	-		-	
Mindestabstände zu brennbaren Materialien:	dR	mm	200		200	
	dS	mm	200		200	
	dC	mm	750		750	
	dP	mm	2000		2000	
	dF	mm	1500		1500	
	dL	mm	1500		1500	
	dB	mm	100		100	
	dnon	mm	50		50	
Mindestabstände zu nicht brennbaren Wänden:	dnon	mm	50		50	
Stromverbrauch im Standby-Modus	eISB	kW	0,004		0,004	
Stromverbrauch bei Nennleistung	eImax	kW	0,12		0,12	
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung	eImin	kW	0,06		0,06	
Versorgungsspannung, Frequenz	E, f	V, Hz	230 - 50		230 - 50	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme	Vmax	W	300		300	
Abgastemperatur bei Nennleistung**	Tsnom	°C	91		127	
Abgastemperatur bei Teillast**	Tspart	°C	47		47	
Bezeichnung des Kamins	Tclass	-	T200G		T200G	
Abgasstrom bei Nennleistung**	φf.g nom	g/s	5,1		6,3	
Abgasstrom bei Teillast**	φf.g part	g/s	3		3	
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT)	CON o INT	-	CON		CON	
Durchmesser des Abgasauslasses	dout	mm	80		80	
Gerätetyp	TYPE	-	TYPE CM50		TYPE CM50	
Luftdichter Luftverlust	Vh	m³/h	1,94		1,94	
Länge, Höhe, Breite	L, H, W	mm	644, 1101, 464		644, 1101, 464	
Leergewicht	m	Kg	148		148	
Maximal zulässiges Gewicht des Schornsteins	mchin	Kg	0		0	
Beheizbares Volumen*		m³	194		305	