

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	1217X460X478
GEWICHT (KG)	117
HEIZBAUFELD (M²)	52
MAX EFFIZIENZ (%)	95
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	2,5 - 6,2
NOMINALE LEISTUNG (KW)	2,4 - 5,7
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,5 - 1,3
HÖLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	17
HEISSLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	-
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	108
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	17,8
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RÜHE (DB)	36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄß	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	-10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	88-350
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI