

TECHNISCHE DATEN		^
ABMESSUNGEN (HXBXT)		990X459X577
GEWICHT (KG)		128
HEIZBAUFELD (M²)*A*B*C		83
MAX EFFIZIENZ (%)*A		90,2
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)		A
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)*A*B		3 - 10,2
NOMINALE LEISTUNG (KW)*A*B		2,5 - 9,2
WASSERLEISTUNG (KW)*A		-
BELASTUNG (KW)		3 - 10,2
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)*A*B		0,7 - 2,3
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)*A		-
TANKKAPAZITÄT (KG)*A*B		14,5
HEISSLUFTKANALISIERUNG		-
MAX EINZELKANAL (M)		15
PELLETPOWER® - PATENTierter BRENNER		-
RAUMLÜFTUNG		SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN		SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)*A		188
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)*A		-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)*A		15
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)*A		-
RUHE (DB)		36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)		SI
SMART INFO		SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)		-
AUSDEHNUNGSGEFÄS		-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)		80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)		-10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)		70-270
SICHERHEITSTHERMOSTAT		SI
*A EMISSIONS- UND/ODER ENERGIELEISTUNGSDATEN VARIIEREN JE NACH ART DES VERWENDETEN BRENNSTOFFS. DIE WERTE VON PELLETSPRODUKTEN WURDEN MIT EINEM NACH EN 14961-2 A1-A2 ZUGELASSENEN BRENNSTOFF GEMESSEN. DIE WERTE VON HOLZPRODUKTEN VARIIEREN JE NACH ART UND QUALITÄT DES VERWENDETEN HOLZES.		
*C ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE ANGABEN ZUR BEHEIZBAREN FLÄCHE STARK VON DER DÄMMUNG DES HAUSES (ENERGIEKLASSE), DER POSITIONIERUNG IM PLAN UND DER KLIMAZONE ABHÄNGEN, SO DASS DIE ANGEGEBENEN WERTE AUCH STARK VARIIEREN KÖNNEN. DIESE ZAHL WURDE AUF DER GRUNDLAGE EINER DECKENHÖHE VON HÖCHSTENS 3 M BERECHNET.		
DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.		