

ABMESSUNGEN (HXBXT)	1189X750X377
GEWICHT (KG)	145
HEIZBAUFELD (M²)	90
MAX EFFIZIENZ (%)	96,4%
ENERGIEKLASSE	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	2,9 - 10,7
NOMINALE LEISTUNG (KW)	2,8 - 10
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,6 - 2,2
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	16,00
HEISSLUFTKANALISIERUNG	SI
MAX EINZELKANAL (M)	16,00
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	SI
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	25
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	60-300
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI