

ABMESSUNGEN (HXBXT)		990X1118X318
GEWICHT (KG)	160	
HEIZBAUFELD (M²)*A*C		93
MAX EFFIZIENZ (%) *A	92%	
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)		A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)*A	3,1 - 11,1	
NOMINALE LEISTUNG (KW)*A		2,8 - 10,3
WASSERLEISTUNG (KW)*A	-	
BELASTUNG (KW)*A		-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	0,66 - 2,3	
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)*A		-
TANKKAPAZITÄT (KG)*A	18,0	
HEISLUFTKANALISIERUNG		SI
MAX EINZELKANAL (M)	16	
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER		-
RAUMLÜFTUNG	SI	
PRIMÄRLUFT IM FREIEN		SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% DE O2)*A	134	
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% DE O2)*A		-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% DE O2)*A	9	
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% DE O2)*A		-
RUHE (DB)	36	
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)		SI
SMART INFO	SI	
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)		-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-	
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80	
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)		10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	40-397	
SICHERHEITSTHERMOSTAT		SI