

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	1159X534X632
GEWICHT (KG)	134
HEIZBAUFELD (M²)	109
MAX EFFIZIENZ (%)	93,8%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3,8 - 12,9
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3,5 - 12,1
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,8 - 2,7
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	15,00
HEISLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	SI
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	148
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	13
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	40-290
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI