

TECHNISCHE DATEN		^
ABMESSUNGEN (HXBXT)		1085X514X572
GEWICHT (KG)		160
HEIZBAUFELD (M²)		84
MAX EFFIZIENZ (%)		92%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)		A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)		2,5 - 10,2
NOMINALE LEISTUNG (KW)		2,3 - 9,3
WASSERLEISTUNG (KW)		-
BELASTUNG (KW)		-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)		0,5 - 2,1
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)		-
TANKKAPAZITÄT (KG)		17,4
HEISSLUFTKANALISIERUNG		SI
MAX EINZELKANAL (M)		16,00
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER		SI
RAUMLÜFTUNG		SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN		SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)		85
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)		-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)		7
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)		-
RUHE (DB)		36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)		SI
SMART INFO		SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)		-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS		-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)		80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)		10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)		70-270
SICHERHEITSTHERMOSTAT		SI