

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	1242X616X640
GEWICHT (KG)	190,4
HEIZBAUFELD (M²)	114
MAX EFFIZIENZ (%)	94,8%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3,6 - 13,6
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3,4 - 12,7
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,74 - 2,82
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	30,00
HEISLUFTKANALISIERUNG	SI
MAX EINZELKANAL (M)	16
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	-
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³: 13% O2)	63
EMISSIONEN CO (MG/M³: 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³: 13% O2)	9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³: 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHEPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	-10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	70-310
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI