

ABMESSUNGEN (HXBXT)	1159X534X628
GEWICHT (KG)	156.5
HEIZBAUFELD (M²)	103
MAX EFFIZIENZ (%)	92.3%
ENERGIEKLASSE	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3.2 - 12.3
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3.1 - 11.4
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0.7 - 2.6
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	17.2
HEISLUFTKANALISIERUNG	SI
MAX EINZELKANAL (M)	16.00
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	SI
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	199.0
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	14.0
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36.00
WOCHEPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	60-300
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI