

TECHNISCHE DATEN		^
ABMESSUNGEN (HXBXT)	1130X565X644	
GEWICHT (KG)	170.9	
HEIZBAUFELD (M²)	103	
MAX EFFIZIENZ (%)	92,3%	
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+	
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3,2 - 12,3	
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3,1 - 11,4	
WASSERLEISTUNG (KW)	-	
BELASTUNG (KW)	-	
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,7 - 2,6	
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-	
TANKKAPAZITÄT (KG)	16.00	
HEISSLUFTKANALISIERUNG	SI	
MAX EINZELKANAL (M)	16.00	
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	SI	
RAUMLÜFTUNG	SI	
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI	
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	199,0	
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-	
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	14,0	
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-	
RUHE (DB)	36.00	
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI	
SMART INFO	SI	
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-	
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-	
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI	
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80	
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12	
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	60-300	
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI	