

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	1133X522X577
GEWICHT (KG)	126
HEIZBAUFELD (M ²)*A*B*C	90
MAX EFFIZIENZ (%)*A	92,1
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)*A*B	3,3 - 10,9
NOMINALE LEISTUNG (KW)*A*B	2,9 - 10,0
WASSERLEISTUNG (KW)*A	-
BELASTUNG (KW)	2,9 - 10,0
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)*A*B	0,7 - 2,3
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	-
TANKKAPAZITÄT (KG)*A*B	16
HEISSLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	15
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	-
RAUMLÜFTUNG	S1
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	S1
EMISSIONEN CO (MG/M ³ ; 13% O ₂)*A	44
EMISSIONEN CO (MG/M ³ ; 10% O ₂)*A	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M ³ ; 13% O ₂)*A	9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M ³ ; 10% O ₂)*A	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHEPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	S1
SMART INFO	S1
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	S1
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	-10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	70-270
SICHERHEITSTHERMOSTAT	S1