

## TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	1130X565X644
GEWICHT (KG)	166,9
HEIZBAUFELD (M²)	70
MAX EFFIZIENZ (%)	97,4%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3,2 - 8,4
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3,1 - 7,8
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,7 - 1,7
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	20,00
HEISLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	S1
RAUMLÜFTUNG	S1
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	S1
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	49
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	11,7
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHEPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	S1
SMART INFO	S1
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	S1
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	60-300
SICHERHEITSTHERMOSTAT	S1