

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	903X439X467
GEWICHT (KG)	80
HEIZBAUFELD (M²)	59
MAX EFFIZIENZ (%)	95,3%
ENERGIEKLASSE (SKALA A+/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	2,5 - 7,3
NOMINALE LEISTUNG (KW)	2,4 - 6,6
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,5 - 1,6
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	17,00
HEISSLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	-
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	32
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	50-380
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI