

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	1344X567X644
GEWICHT (KG)	190,50
HEIZBAUFELD (M²)	103
MAX EFFIZIENZ (%)	92,3%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3,2 - 12,3
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3,1 - 11,4
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,7 - 2,6
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	26,00
HEISSLUFTKANALISIERUNG	SI
MAX EINZELKANAL (M)	16,00
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	SI
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	199,0
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	14,0
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	60-300
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI