

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (HXBXT)	1493X431X674
GEWICHT (KG)	183,00
HEIZBAUFELD (M²)	98
MAX EFFIZIENZ (%)	93,7%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3,5 - 11,7
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3,3 - 10,9
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,72 - 2,41
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	25,00
HEISSLUFTKANALISIERUNG	SI
MAX EINZELKANAL (M)	11,00
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	SI
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	29
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	100
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	70-270
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI